

НОВИНКА



LANZKRAFT

SIMPLE ON/OFF SILVER ION FILTER



ION

Фильтр Silver Ion



Самоочистка



Антигрибковая функция



Антистатическая функция



Защита вентиляторов



Бесшумная работа



Электромагнитная совместимость



Мощное осушение



Антикоррозионный корпус



Таймер



Функция самодиагностики



Автоматический перезапуск



Пульт ДУ



Модернизированная Медная трубка

Внутренний блок		LSWH-20FC1N	LSWH-25FC1N	LSWH-35FC1N	LSWH-50FC1N	LSWH-70FC1N
Наружный блок		LSAH-20FC1N	LSAH-25FC1N	LSAH-35FC1N	LSAH-50FC1N	LSAH-70FC1N
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240~ / 1 / 50				
Холодопроизводительность	кВт	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
Коэффициент эффективности EER	Вт/Вт	3,21	3,22	3,21	3,22	3,21
Теплопроизводительность	кВт	2,1	2,7	3,6	5,3	7,1
Коэффициент эффективности COP	Вт/Вт	3,61	3,62	3,62	3,61	3,62
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Годовое энергопотребление	кВт/ч	319	408	547	819	1095
Размеры, внутренний блок	мм	720 x 270 x 201	720 x 270 x 201	790 x 270 x 199	900 x 291 x 218	900 x 291 x 218
Вес нетто, внутренний блок	кг	7	7	8	10,5	10,5
Размеры, наружный блок	мм	635 x 458 x 240	635 x 458 x 240	660 x 530 x 240	780 x 542 x 256	820 x 635 x 310
Вес нетто, наружный блок	кг	22	22	25	33	43
Тип компрессора		Rotary				
Изготовитель компрессора	бренд	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	HIGHLY HITACHI
Размер труб, жидкость	мм/дюйм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Размер труб, газ	мм/дюйм	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы*	м	15	15	15	15	20
Максимальная высота трассы	м	5	5	7	8	8
Допустимая температура наружного воздуха (холод/тепло)	°C	от 16 до 43 / от -7 до 24				

*при дополнительной заправке хладагента 20г/м